

## DHC 8 EC (VN)

MÁY NƯỚC NÓNG TỨC THÌ NHỎ GỌN

SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 205246

Tim thấy sự kết hợp hoàn hảo

Máy nước nóng tức thì chạy hoàn toàn bằng điện DHC EC, cung cấp nước nóng ở nhiệt độ mà bạn đã cài đặt mọi lúc. Các cảm biến nhiệt độ và công nghệ vi điều khiển đảm bảo rằng nhiệt độ đầu ra hoàn toàn được giữ nguyên. Nhờ đó, bạn có thể đắm mình trong nước nóng mà không có sự biến động nhiệt độ, ngay cả khi có người khác đang rửa tay tại bồn rửa bên cạnh bạn.

Chọn chế độ bạn mong muốn và để sản phẩm làm hết phần việc còn lại. Nút xoay chọn mức độ cho phép bạn chọn nhiệt độ đầu ra của nước là 40, 50 hoặc 55 °C, tùy theo lượng nước bạn yêu cầu.

Hài lòng về nước và không phải lo lắng gì

Bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB) tích hợp giúp phát hiện bất kỳ dòng điện rò rỉ nào có hại và ngắt nguồn điện, qua đó bảo vệ toàn diện cho bạn và cả gia đình khỏi nguy cơ bị điện giật. Bên cạnh đó, máy nước nóng của chúng tôi được chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất, bao gồm tính tương thích điện từ (EMC), giúp điều khiển an toàn.

### Các tính năng chính

Đủ nước nóng cho nhiều vị trí mở nước

Lớp bảo vệ IP 25 (chống tia nước bắn)

Kết nối đường nước ẩn tùy chọn đi qua bức tường vách phía sau

Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)

Bảng mạch điện tử chống cháy có nắp che bảo vệ với độ an toàn cao hơn

3 mức nhiệt độ để lựa chọn (40, 50, 60°C)



Bộ giới hạn lưu lượng có thể điều chỉnh thủ công ở đầu vào nước lạnh giúp tiết kiệm năng lượng hơn

---

Sự thoải mái tối đa với điều khiển nhiệt độ đầu ra bằng điện

---

Bộ phận đốt nóng và bình chứa bằng đồng chống ăn mòn

---

3 mức nhiệt độ để lựa chọn (40, 50, 55°C)



Loại	DHC 6 EC (VN)	DHC 8 EC (VN)
Phần số	205245	205246

## Thông số kỹ thuật

Chiều cao	198 mm	198 mm
Chiều rộng	236 mm	236 mm
Chiều sâu	115 mm	115 mm
Trọng lượng	2 kg	2,2 kg
Bảo vệ điện	ELCB	ELCB
Công suất danh nghĩa	6.0 kW	8.0 kW
Kết nối điện tử	1/N/PE~220-240 V	1/N/PE~220-240 V
Dòng danh nghĩa	27.3 A	36.4 A
Kết nối nước	1/2 inch	1/2 inch
Giá trị tắt máy	2,1 l/min	2,7 l/min
Giá trị bật	2,5 l/min	3,1 l/min
Kiểu thiết kế	Chỗ thoát nước đóng	Chỗ thoát nước đóng
Công tắc dòng chảy tự động	true	true
Loại lưu trữ	Kim loại đồng	Kim loại đồng
Cài đặt nhiệt độ	3 cấp 40/50/55°C	3 cấp 40/50/55°C
Điều chỉnh nhiệt độ	Điều chỉnh nhiệt độ điện tử	Điều chỉnh nhiệt độ điện tử
Bảo vệ chống bỏng	Bộ điều nhiệt đặt lại thủ công	Bộ điều nhiệt đặt lại thủ công
Loại bảo vệ (IP)	IP25	IP25
Màu sắc	màu bạc	màu bạc

## Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi 1800 888822

Viết Email tới [info@stiebel-eltron.vn](mailto:info@stiebel-eltron.vn)

## Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.