

ESH 15 B Trend (VN)

BỘ LƯU TRỮ TRÊN TƯỜNG

SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 207015

Các tính năng chính

Cung cấp nhiều điểm lấy nước nóng

Điều chỉnh nhiệt độ chính xác với bộ điều nhiệt mao dẫn

Chọn nhiệt độ thân thiện với người dùng lên đến 75°C sử dụng núm xoay

Thanh gia nhiệt được tráng men, không cần bảo trì

Vỏ bền và chống ăn mòn

An toàn tối đa nhờ có bộ ngắt mạch dòng dư tích hợp (ELCB)





Loại	ESH 15 B Trend (VN)	ESH 30 B Trend (VN)
Phần số	207015	207016

Thông số kỹ thuật

Chiều cao	380 mm	440 mm
Chiều rộng	311 mm	370 mm
Kiểu lắp ráp	Gắn tường, chiều dọc	Gắn tường, chiều dọc
Cực dương bảo vệ	Anot magiê hủy sinh	Anot magiê hủy sinh
Van an toàn	Pressure safety valve	Pressure safety valve
Loại bảo vệ (IP)	IP25	IP25
Loại quy định	điều nhiệt	điều nhiệt
Chiều dài cáp	1,5 m	1,5 m
Vật liệu thùng chứa	bằng thép, tráng men	bằng thép, tráng men
Chất liệu của phần tử gia nhiệt	Incoloy + men sứ	Incoloy + men sứ
Vật liệu cách nhiệt	Xốp PU	Xốp PU
Phạm vi nhiệt độ	lên đến 75 °C	lên đến 75 °C
Dung tích danh nghĩa	15 l	30 l
Áp suất nước đầu vào tối đa	0,75 MPa	0,75 MPa
Kết nối điện tử	1/N/PE~220-240 V	1/N/PE~220-240 V
Điện áp danh nghĩa	220-240 V	220-240 V V
Dòng danh nghĩa	11 A	11 A
Công suất danh nghĩa	2.500 W	2.500 W

Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi 1800 888822

Viết Email tới info@stiebel-eltron.vn

Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.